

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Antriebsprofil für den individuellen Nah- und Mischeinsatz.
- Hohe Haftung und Traktion bei geringen Betriebskosten.
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und Anfahrschäden.

Pneu 295 / 60 R 22.5, HN 355
18 PR, 149 / 146 L (150 / 147 K), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466625

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 10466625 |
| Reifengröße | 295 / 60 R 22.5 |
| R / D | Radiálne |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 149 / 146 L (150 / 147 K) |
| PR | 18 |
| Profil | HN 355 |
| Fabrikat | Windpower |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 9.00 |
| zulässige Felge | 9.75 |
| Breite mm | 288 |
| Außendurchmesser mm | 925 |
| stat. Halbmesser mm | 425 |
| Abrollumfang mm | 2821 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3250 / 120 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3350 / 110 |
| Luftdruck bar | 9,00 |
| Gewicht kg | 50,2 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch DB | 73 |
| Stollenhöhe mm | 22,5 |
| Zulassung | ECE 54, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Nennbreite [mm] | 295 |
| Querschnittsverhältnis | 60 |
| LI 4 | 147 |

rechtlich zulässig, ausgeschlossen.