

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

Pneu 315 / 70 R 22.5, WDW 80
18 PR, 152 / 148 M (154 / 150 L), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Art-Nr.: 10466700

Technische Daten:

Artikelnummer	10466700
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 M (154 / 150 L)
PR	18
Profil	WDW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	312
Außendurchmesser mm	1032
stat. Halbmesser mm	468
Abrollumfang mm	3148
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	72,3
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	24,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	150

Hinweise und Merkmale:

- Winterantriebsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion und Schneeflockensymbol.
- Extra breites, tiefes Profilbett / offene Reifenschulter.
- Ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.
- Laufflächenmischung auf Wintereinsatz angepasst.
- Geringe Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Runderneuerbare Karkasse.

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.