

## Firestone



**Hinweise und Merkmale:** 

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Pneu 900 / 60 R 32, Maxi Traction 181 A8 / 181 B, TL Firestone

Art-Nr.: 10627281

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10627281
Reifengröße	900 / 60 R 32
R/D	Radiálne
TL/TT	TL
LI/SI	181 A8 / 181 B
Profil	Maxi Traction
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	28
zulässige Felge	27, 30
Breite mm	902
Außendurchmesser mm	1910
stat. Halbmesser mm	854
Abrollumfang mm	5683
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	8250 / 50
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	337
Reifeninhalt 75% Liter	1007.25
Stollenhöhe mm	58,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	nie je potrebné
Nennbreite [mm]	900
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symetrické

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.