Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Pneu 16.5 / 85 - 28, 324
12 PR, 163 A6 / 159 A8, TT, HD
Alliance

Art-Nr.: 15222490

Technische Daten:

Artikelnummer	15222490
Reifengröße	16.5 / 85 - 28
R / D	Diagonálne
TL / TT	TT
LI / SI	163 A6 / 159 A8
PR	12
Profil	324
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	HD
Empf. Felge	13
zulässige Felge	14, 15
Breite mm	417
Außendurchmesser mm	1423
stat. Halbmesser mm	626
Abrollumfang mm	4130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4875 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 40
Luftdruck bar	2,80
Gewicht kg	80,35
Stollenbreite mm	33
Stollenhöhe mm	31,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	16.5
Querschnittsverhältnis	85
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symetrické

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.