



Informácie a označenia:

- Radiálna MPT pneumatika na najrôznejšie účely použitia.
- Špeciálne vhodná na použitie na žacích strojoch.
- Profil tvaru AS pre dobrú trakciu pri použití na ornej pôde.
- Vysoké nosnosti aj pri malých tlakoch vzduchu.
- Radiálna textilná kostra s výstužou nárazníkového oceleového pásu.

Pneu 495 / 70 R 24, 570
155 G, TL, Steel Belted
Alliance

Č. Tovarů: 15235235

Technical Information:

Kód	15235235
Rozmer pneumatiky	495 / 70 R 24
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	155 G
Dezén	570
Výrobca	Alliance
Špecifikácia	Steel Belted
Odporúč. disk	16
Šírka mm	499
Vonkajší priemer mm	1304
stat. priemer mm	588
Obvod valenia mm	3845
nosnosť kg pri km/h (1)	3875 / 90
Tlak vzduchu bar	4,00
Hmotnosť kg	119,24
Výška dezénu mm	36,0
Povolenie	ECE 54
Nominálna šírka [mm]	495
Pomer strán	70

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely. Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.