



Informácie a označenia:

- Radiálna MPT pneumatika pre kompaktné/stavebné stroje ako bagrové, kolesové alebo teleskopické nakladače, ako aj šmykom riadené stroje.
- Masívna dotyková plocha pre stabilitu v kombinácii so širokými stredovými zubami na tvrdé podklady.
- Vysoký dezén v oblasti ramena pre trakciu na nespevnených podkladoch.
- Optimalizovaný valivý odpor umožňuje úspory pohonných látok.

Pneu 335 / 80 R 20, 608
147 A2 / 136 B, TL, Steel Belted
(12.5R20), Alliance

Č. Tovar: 15284907

Technical Information:

Kód	15284907
Rozmer pneumatiky	335 / 80 R 20
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	147 A2 / 136 B
Dezén	608
Výrobca	Alliance
Špecifikácia	Steel Belted
Odporúč. disk	11
prípustný disk	W10, W11, 11SDC, 12, 12SDC
Šírka mm	350
Vonkajší priemer mm	1044
stat. priemer mm	465
Obvod valenia mm	3148
nosnosť kg pri km/h (1)	3075 / 10
nosnosť kg pri km/h (2)	2240 / 50
Tlak vzduchu bar	3,75
Hmotnosť kg	49,49
Výška dezénu mm	18,5
Počet zubov	24x2
Povolenie	nie je potrebné
Nominálna šírka [mm]	335
Pomer strán	80
symetrický profil	Asymetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.