



Informácie a označenia:

- Implementná pneumatika so žliabkovým profilom pre poľnohospodárske prívesy a ďalšie ťahané poľnohosp. stroje ako balíkovacie lisy, rozmetadlá atď.
- Umožňuje vysoké nosnosti pri nepatrnom zhutnení pôdy
- Dobré jazdné vlastnosti ako na ceste, tak aj pri použití na poli

Pneu 12.5 / 80 - 15.3, AW 909 V-Line
14 PR, 142 A8, TL
BKT

Č. Tovar: 15711802

Technical Information:

Kód	15711802
Rozmer pneumatiky	12.5 / 80 - 15.3
R / D	Diagonálne
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8
PR	14
Dezén	AW 909 V-Line
Výrobca	BKT
Odporúč. disk	9.00
Šírka mm	312
Vonkajší priemer mm	885
stat. priemer mm	387
Obvod valenia mm	2593
nosnosť kg pri km/h (1)	2650 / 40
Tlak vzduchu bar	4,30
Hmotnosť kg	24,48
Výška dezénu mm	9,0
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [Coll]	12.5
Pomer strán	80
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.