



Informácie a označenia:

- Diagonálna flotačná pneumatika s trakčným profilom vyvinutá na použitie na ceste a na poli v najrozličnejších podmienkach použitia a poveternostných podmienkach.
- Je vhodná na implementné využitie v poľnohosp. oblasti a takisto aj na priemyselné účely.
- Trakčný profil pre optimálne samočistenie v rámci použitia na ťahanie, ako aj výborná trakcia na hnacích kolesách.

Pneu 400 / 60 - 15.5, TR 882
14 PR, 133 A8 / 145 A8, TL
BKT

Č. Tovarů: 15711810

Technical Information:

Kód	15711810
Rozmer pneumatiky	400 / 60 - 15.5
R / D	Diagonálne
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 145 A8
PR	14
Dezén	TR 882
Výrobca	BKT
Odporúč. disk	13.00
Šírka mm	400
Vonkajší priemer mm	875
stat. priemer mm	378
Obvod valenia mm	2605
nosnosť kg pri km/h (1)	2060 / 40
nosnosť kg pri km/h (2)	2900 / 40
Tlak vzduchu bar	3,60
Hmotnosť kg	37,79
Výška dezénu mm	20,0
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [mm]	400
Pomer strán	60
Viazané na smer pohybu	Áno
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.