



Informácie a označenia:

- Flotačná pneumatika s nárazníkovým oceľovým pásom na všestranné účely použitia na najrôznejších poľnohosp. vozidlách a príviesoch.
- Enormná nosnosť a vysoký prepravný výkon vďaka povoleniu na rýchlosť 65 km/h (čiastočne dokonca 70 km/h).
- Moderný smerový typ dezénu pre veľmi dobré vlastnosti na cestných komunikáciách, ako aj čistiace vlastnosti pri použití na poli.
- Nízky valivý odpor umožňuje úspory pohonných látok.

Pneu 500 / 60 R 22.5, Ridemax FL 693 M
155 D / 152 E, TL, Steel Belted
BKT

Č. Tovar: 15715121

Technical Information:

Kód	15715121
Rozmer pneumatiky	500 / 60 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	155 D / 152 E
Dezén	Ridemax FL 693 M
Výrobca	BKT
Špecifikácia	Steel Belted
Odporúč. disk	AG16.00
prípustný disk	15, 17
Šírka mm	503
Vonkajší priemer mm	1172
stat. priemer mm	531
Obvod valenia mm	3577
nosnosť kg pri km/h (1)	3875 / 65
nosnosť kg pri km/h (2)	3550 / 70
Tlak vzduchu bar	4,00
Hmotnosť kg	100,31
obsah pneumatiky 75 % litrov	297
Výška dezénu mm	21,0
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [mm]	500
Pomer strán	60
Viazané na smer pohybu	Áno
symetrický profil	symetrické