



Pneu 240 / 70 R 16, Agrimax RT 765
104 A8 / 104 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15726546

Technische Daten:

Artikelnummer	15726546
Reifengröße	240 / 70 R 16
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	104 A8 / 104 B
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W8L, W9L
Breite mm	244
Außendurchmesser mm	742
stat. Halbmesser mm	335
Abrollumfang mm	2176
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	900 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	20,13
Reifeninhalt 75% Liter	30,75
Stollenbreite mm	23
Stollenhöhe mm	29,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	240
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symetrické

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.