



Informácie a označenia:

- Pevná pneumatika s mohutným profilom pre hnacie vozidlá pri použití v teréne
- Pneumatika disponuje tvrdou kostrou a špeciálnou gumenou zmesou behúňa odolnou voči poveternostným podmienkam a ozónu, ako aj najlepšou ochranou proti rezom a poškodeniam nárazom
- Otvorený dizajn profilu zaručuje dobrú trakčnú schopnosť a samočistenie
- Vhodná na použitie na nakladačoch a grejdroch

Pneu 17.5 - 25, GR 288
16 PR, 150 A8 / 177 A2, TL, L2 / G2
BKT

Č. Tovar: 15772654

Technical Information:

Kód	15772654
Rozmer pneumatiky	17.5 - 25
R / D	Diagonálne
TL / TT	TL
LI / SI	150 A8 / 177 A2
PR	16
Dezén	GR 288
Výrobca	BKT
Špecifikácia	L2/G2
Odporúč. disk	14.00/1.5
prípustný disk	14.00/1.3(DC)
Šírka mm	445
Vonkajší priemer mm	1330
stat. priemer mm	596
Obvod valenia mm	3950
nosnosť kg pri km/h (1)	3350 / 40
nosnosť kg pri km/h (2)	7300 / 10
Tlak vzduchu bar	4,80
Hmotnosť kg	94,69
Výška dezénu mm	26,0
Počet zubov	21x2
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [Coll]	17.5
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.