



Informácie a označenia:

- Flotačná radiálna pneumatika na prepravné práce mimo cestnej komunikácie, pre rozmetadlá hnojiva, poľné postrekovače, autá s vyklápacou korbou a kĺbovým podvozkom a pre poľnohospodárske prívesy.
- Veľmi dobré samočistenie vďaka širokým medzerám v profile.
- Pneumatika poskytuje všetky flotačné vlastnosti a vlastnosti na šetrenie pôdy na využitie na poli.
- Jej špeciálny nesmerový typ dezénu umožňuje veľmi dobré samočistenie a rovnomernú trakciu pri použití na poli, ako aj dobrý jazdný komfort pri krátkych jazdách po ceste.
- Jej výnimočná konštrukcia High-Speed Steel Belted a jej špeciálna kaučuková zmes umožňujú rýchlosti až do 65 km/h pri použití na cestnej komunikácii.
- Vyhotovenie HD s 3 vrstvami nárazníkového oceleového pásu plus 5 vrstiev nylonu a zosilnená päťka plášťa pre zvýšenú nosnosť a odolnosť oproti štandardnej pneumatike.

Pneu 600 / 50 R 22.5, 380 Industrial HD
167 D, TL, Steel Belted, HD
Alliance

Č. Tovar: 15215579

Technical Information:

Kód	15215579
Rozmer pneumatiky	600 / 50 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	167 D
Dezén	380 Industrial HD
Výrobca	Alliance
Špecifikácia	Steel Belted/HD
Odporúč. disk	20.00
Šírka mm	611
Vonkajší priemer mm	1172
stat. priemer mm	527
Obvod valenia mm	3588
nosnosť kg pri km/h (1)	5450 / 65
Tlak vzduchu bar	5,00
Hmotnosť kg	126,8
Výška dezénu mm	25,0
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [mm]	600
Pomer strán	50
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely. Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.