

WINDPOWER
Get Your Job Done



Pneu 315 / 70 R 22.5, WSW 80
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Art-Nr.: 10466702

Technische Daten:

Artikelnummer	10466702
Reifengröße	315 / 70 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Profil	WSW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	302
Außendurchmesser mm	1016
stat. Halbmesser mm	467
Abrollumfang mm	3099
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 120
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 130
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	61,7
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	150
Profilsymmetrie	symetrické

Hinweise und Merkmale:

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet.
- Auch als Trailerreifen einsetzbar.
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion.
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter.
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst.
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol.
- Runderneuerbare Karkasse.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.