



Pneu VF 650 / 60 R 38, TM1060  
166 D, TL  
Trelleborg

Č. Tvaru: 13627450

#### Technical Information:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kód                     | 13627450         |
| Rozmer pneumatiky       | VF 650 / 60 R 38 |
| R / D                   | Radiálne         |
| TL / TT                 | TL               |
| LI / SI                 | 166 D            |
| Dezén                   | TM1060           |
| Výrobca                 | Trelleborg       |
| Odporúč. disk           | 23               |
| prípustný disk          | 20               |
| Šírka mm                | 655              |
| Vonkajší priemer mm     | 1735             |
| stat. priemer mm        | 755              |
| Obvod valenia mm        | 5190             |
| nosnosť kg pri km/h (1) | 5300 / 65        |
| Tlak vzduchu bar        | 1,60             |
| Hmotnosť kg             | 222              |
| Povolenie               | nie je potrebné  |
| Nominálna šírka [mm]    | 650              |
| Pomer strán             | 60               |
| Technológia pneumatík   | VF               |
| Viazané na smer pohybu  | Áno              |
| symetrický profil       | symetrické       |

#### Informácie a označenia:

- Inovatívna pneumatika pre traktory od 80 do vyše 300 PS.
- Pneumatika disponuje novodobými dvojitémi zubami ležiacimi na sebe, ktorých dva kotviace body majú zvýšiť priľnavosť.
- Zosilnená báza zubov výrazne znižuje vibrácie, opotrebovanie a spotrebu pohonných látok.
- Navyše tieto dvojhanné zuby zosilňujú terasovité medzery medzi zubami a zvyšujú tak samočistiace vlastnosti pneumatiky.
- Vylepšená oblasť tlaku vzduchu: +0,6 baru umožňuje vyšší tlak vzduchu a tým zvýšenie nosnej sily oproti iným VR pneumatikám série 60 na trhu.
- Okrem bežne odporúčaného ráfika sú povolené aj užšie ráfiky.