

WINDPOWER
Get Your Job Done



Informácie a označenia:

- Záberový profil na individuálne použitie v miestnej a zmiešanej doprave.
- Vysoká príľnavosť a trakcia pri malých prevádzkových nákladoch.
- Zvýšená odolnosť voči škodám v dôsledku prepichnutia a narazenia.

Pneu 12 R 22.5, HN 355
18 PR, 152 / 149 M, TL, 3PM SF
HA, Windpower

Č. Tovarů: 10466537

Technical Information:

Kód	10466537
Rozmer pneumatiky	12 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 M
PR	18
Dezén	HN 355
Výrobca	Windpower
Špecifikácia	3PM SF
Odporúč. disk	9.00
prípustný disk	8.25
Šírka mm	299
Vonkajší priemer mm	1091
stat. priemer mm	504
Obvod valenia mm	3328
nosnosť kg pri km/h (1)	3550 / 130
Tlak vzduchu bar	9,30
Hmotnosť kg	69,1
Valivý odpor	D
Príľnavosť na mokrej vozovke	C
Hluk valenia dB	73
Výška dezénu mm	23,0
Povolenie	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PM SF	3PM SF
Nominálna šírka [Coll]	12

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.