



RAD 400 / 60 - 15.5 BKT-882  
14 PR, TL, TR 618 , 6/161/205, ET -15, VS H  
13.00 X 15.5 MEFRO,

**Art-Nr.: 59911752**

#### Technische Daten:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                | 59911752               |
| Radgröße                     | 400 / 60 - 15.5        |
| LI / PR                      | 133 A8 / 145 A8, 14 PR |
| Profil                       | TR 882                 |
| Fabrikat                     | BKT                    |
| Anschluss                    | 6/161/205              |
| Bolzenlochausführung (Räder) | A2                     |
| ET                           | -15                    |

#### Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler Flotationreifen mit Traktionsprofil, entwickelt für Straßen- und Feldeinsatz bei unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Sowohl für Implement-Anwendungen im landw. Bereich als auch für industrielle Zwecke geeignet.
- Traktionsprofil für optimale Selbstreinigung im gezogenen Einsatz sowie ausgezeichnete Traktion auf Antriebsrädern.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.