



Informácie a označenia:

- Flotačná pneumatika s nárazníkovým oceľovým pásom na všestranné účely použitia na najrôznejších poľnohosp. vozidlách a prívesoch.
- Enormná nosnosť a vysoký prepravný výkon vďaka povoleniu na rýchlosť 65 km/h (čiastočne dokonca 70 km/h).
- Moderný smerový typ dezénu pre veľmi dobré vlastnosti na cestných komunikáciách, ako aj čistiace vlastnosti pri použití na poli.
- Nízky valivý odpor umožňuje úspory pohonných látok.

Pneu 560 / 60 R 22.5, Ridemax FL 693 M
165 D / 162 E, TL, Steel Belted
BKT

Č. Tovar: 15715143

Technical Information:

Kód	15715143
Rozmer pneumatiky	560 / 60 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	165 D / 162 E
Dezén	Ridemax FL 693 M
Výrobca	BKT
Špecifikácia	Steel Belted
Odporúč. disk	AG16.00
prípustný disk	17.00
Šírka mm	543
Vonkajší priemer mm	1244
stat. priemer mm	552
Obvod valenia mm	3767
nosnosť kg pri km/h (1)	5150 / 65
nosnosť kg pri km/h (2)	4750 / 70
Tlak vzduchu bar	5,00
Hmotnosť kg	116,98
Šírka dezénu mm	498
Výška dezénu mm	20,5
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [mm]	560
Pomer strán	60
Viazané na smer pohybu	Áno
symetrický profil	symetrické