



## Informácie a označenia:

- Alliance 398 je pneumatika POR (Professional Off Road) na použitie na poľnohospodárskych nákladných autách za akýchkoľvek poveternostných a pôdných podmienok.
- Hodí sa jednak na použitie na poli, jednak aj na jazdy po cestných komunikáciách pri rýchlostiach až do 100 km/h.
- Pri použití na poli poskytuje jej vysoký trakčný profil, veľmi dobré samočistiace vlastnosti a vysokú trakciu pri malom zhutnení pôdy.
- Jej celooceľová kostra so 4 vložkami nárazníkového oceľového pásu zaručuje excelentnú stabilitu a dlhú životnosť.
- Pri prepravných jazdách na ceste pneumatika zaboduje vďaka nepatrnému zohrievaniu a vytvára veľmi málo vibrácií a hluku.
- Tlak vzduchu treba pri cestnej premávke zvýšiť na 100 km/h podľa tabuľky tlaku vzduchu výrobcu
- Tlak vzduchu treba pri cestnej premávke zvýšiť na 100 km/h podľa tabuľky tlaku vzduchu výrobcu.
- Pneumatika sa takisto hodí na využívanie v lese a môže sa používať pri produkcii štiepky, ako aj pri stavbe a údržbe lesných ciest.
- Možné je využitie so zariadením na

Pneu 600 / 50 R 22.5, 398  
164 J, TL, All-Steel, POR  
Alliance

Č. Tovar: 15216303

## Technical Information:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kód                     | 15216303        |
| Rozmer pneumatiky       | 600 / 50 R 22.5 |
| R / D                   | Radiálne        |
| TL / TT                 | TL              |
| LI / SI                 | 164 J           |
| Dezén                   | 398             |
| Výrobca                 | Alliance        |
| Špecifikácia            | All-Steel/POR   |
| Odporúč. disk           | 20.00           |
| Šírka mm                | 620             |
| Vonkajší priemer mm     | 1172            |
| stat. priemer mm        | 541             |
| Obvod valenia mm        | 3605            |
| nosnosť kg pri km/h (1) | 5000 / 100      |
| Tlak vzduchu bar        | 6,50            |
| Hmotnosť kg             | 148             |
| Výška dezénu mm         | 30,0            |
| Počet zubov             | 18x2            |
| Povolenie               | ECE 54          |
| Nominálna šírka [mm]    | 600             |
| Pomer strán             | 50              |
| Viazané na smer pohybu  | Áno             |
| symetrický profil       | symetrické      |

reguláciu tlaku pneumatiky.

- Pneumatiku možno veľmi dobre využívať s manažmentom pneumatík od firmy Alligator.

---

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.