



Informácie a označenia:

- Flotačná pneumatika s nárazníkovým oceľovým pásom na všestranné účely použitia na najrôznejších poľnohosp. vozidlách a prívesoch.
- Enormná nosnosť a vysoký prepravný výkon vďaka povoleniu na rýchlosť 65 km/h (čiastočne dokonca 70 km/h).
- Moderný smerový typ dezénu pre veľmi dobré vlastnosti na cestných komunikáciách, ako aj čistiace vlastnosti pri použití na poli.
- Nízky valivý odpor umožňuje úspory pohonných látok.

Pneu 600 / 55 R 26.5, Ridemax FL 693 M
177 D, TL, HD, Steel Belted
BKT

Č. Tovar: 15715208

Technical Information:

Kód	15715208
Rozmer pneumatiky	600 / 55 R 26.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Dezén	Ridemax FL 693 M
Výrobca	BKT
Špecifikácia	HD/Steel Belted
Odporúč. disk	AG20.00
Šírka mm	611
Vonkajší priemer mm	1333
stat. priemer mm	584
Obvod valenia mm	4077
nosnosť kg pri km/h (1)	7300 / 65
Tlak vzduchu bar	6,00
Hmotnosť kg	147,77
obsah pneumatiky 75 % litrov	348.75
Výška dezénu mm	23,5
Počet zubov	16x2
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [mm]	600
Pomer strán	55
Viazané na smer pohybu	Áno
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.