

WINDPOWER
Get Your Job Done



Informácie a označenia:

- Stavebná pneumatika pre hnaciu nápravu (najmä stavebné vozidlá).
- Extra hlboký profil zubov (20 mm) s kaučukovou zmesou odolnou voči prerezaniu a pretrhnutiu.
- Excelentná vodoodpudivosť vďaka otvorenej konštrukcii ramien pneumatiky.

Pneu 13 R 22.5, HN 353
18 PR, 154 / 151 K (156 / 150 G), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Č. Tovarů: 10466528

Technical Information:

Kód	10466528
Rozmer pneumatiky	13 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 K (156 / 150 G)
PR	18
Dezén	HN 353
Výrobca	Windpower
Špecifikácia	3PMSF
Odporúč. disk	9.75
prípustný disk	9.00
Šírka mm	319
Vonkajší priemer mm	1129
stat. priemer mm	523
Obvod valenia mm	3443
nosnosť kg pri km/h (1)	3750 / 110
nosnosť kg pri km/h (2)	4000 / 90
Tlak vzduchu bar	8,30
Hmotnosť kg	75,10
Valivý odpor	E
Priľnavosť na mokrej vozovke	C
Hluk valenia dB	73
Výška dezénu mm	20,6
Povolenie	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nominálna šírka [Coll]	13
LI 4	150
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.