

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



## Informácie a označenia:

- Windpower PRO DC75 je stavebná pneumatika pre hnaciu nápravu.
- Jeho špeciálna gumová zmes zaručuje nízky vývin tepla a bezpečnú manipuláciu.
- Optimálna hĺbka dezénu a vyššia nášľapná vrstva pod behúňom umožňuje dlhú životnosť a zabraňuje poškodeniu kostry.
- Široké a hlboké priečne drážky zaisťujú dobrú priľnavosť a trakciu na klzkom povrchu.
- Robustné bloky v ramene pneumatiky a široké obvodové rebro v strede behúňa robí pneumatiku odolnou voči roztrhnutiu a prerezaniu.
- Všetky pneumatiky v sérii Pro sú vybavené dvojvrstvovou technológiou, pri ktorej sa vonkajšia a spodná gumová vrstva ideálne dopĺňajú.

Pneu 13 R 22.5, PRO DC75  
18 PR, 156 / 150 K (154 / 151 L), TL, 3PMSF  
HA, Windpower

**Č. Tovarů: 10466639**

## Technical Information:

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Kód                          | 10466639                  |
| Rozmer pneumatiky            | 13 R 22.5                 |
| R / D                        | Radiálne                  |
| TL / TT                      | TL                        |
| LI / SI                      | 156 / 150 K (154 / 151 L) |
| PR                           | 18                        |
| Dezén                        | PRO DC75                  |
| Výrobca                      | Windpower                 |
| Špecifikácia                 | 3PMSF                     |
| Odporúč. disk                | 9.75                      |
| prípustný disk               | 9.00                      |
| Šírka mm                     | 318                       |
| Vonkajší priemer mm          | 1132                      |
| stat. priemer mm             | 526                       |
| Obvod valenia mm             | 3453                      |
| nosnosť kg pri km/h (1)      | 4000 / 110                |
| nosnosť kg pri km/h (2)      | 3750 / 120                |
| Tlak vzduchu bar             | 8,75                      |
| Hmotnosť kg                  | 76,61                     |
| Valivý odpor                 | D                         |
| Priľnavosť na mokrej vozovke | B                         |
| Hluk valenia dB              | 73                        |
| Úroveň hluku valenia         | A                         |
| Výška dezénu mm              | 22,0                      |
| M+S                          | M+S                       |
| 3PMSF                        | 3PMSF                     |
| Nominálna šírka [Coll]       | 13                        |
| LI 4                         | 151                       |
| symetrický profil            | symetrické                |