

WINDPOWER
Get Your Job Done



Informácie a označenia:

- Windpower PRO GC72 je univerzálna pneumatika pre nákladné vozidlá pre stavebné vozidlá na ceste aj v teréne.
- Jeho robustná, pevná bočnica chráni pneumatiku pred zraneniami pri bočnom náraze.
- Obvodové a široké priečne drážky v tvare cikcaku ponúkajú veľmi dobrú príľnavosť a trakciu na všetkých povrchoch.
- Špeciálna gumová zmes pod behúňom zaisťuje nízky vývin tepla a bezpečnosť jazdy.
- Optimálna hĺbka dezénu a vyššia nášľapná vrstva pod behúňom umožňuje dlhú životnosť a zabraňuje poškodeniu kostry.
- Všetky pneumatiky v sérii Pro sú vybavené dvojvrstvovou technológiou, pri ktorej sa vonkajšia a spodná gumová vrstva ideálne dopĺňajú.

Pneu 13 R 22.5, PRO GC72
18 PR, 156 / 150 K (154 / 151 L), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Č. Tovarů: 10466640

Technical Information:

Kód	10466640
Rozmer pneumatiky	13 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 K (154 / 151 L)
PR	18
Dezén	PRO GC72
Výrobca	Windpower
Špecifikácia	3PMSF
Odporúč. disk	9.75
prípustný disk	9.00
Šírka mm	318
Vonkajší priemer mm	1125
stat. priemer mm	523
Obvod valenia mm	3431
nosnosť kg pri km/h (1)	4000 / 110
nosnosť kg pri km/h (2)	3750 / 120
Tlak vzduchu bar	8,75
Hmotnosť kg	73,25
Valivý odpor	C
Príľnavosť na mokrej vozovke	C
Hluk valenia dB	73
Úroveň hluku valenia	B
Výška dezénu mm	18,0
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nominálna šírka [Coll]	13
LI 4	151
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.