Bohnenkamp
Moving Professionals

Pneu 175 / 65 R 14 C, MR200 6 PR, 90 / 88 T, TL, M+S Mirage

Art-Nr.: 10165912

Technische Daten:

Artikelnummer	10165912
Reifengröße	175 / 65 R 14 C
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	90 / 88 T
PR	6
Profil	MR200
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	5J
zulässige Felge	5.50J
Breite mm	177
Außendurchmesser mm	584
stat. Halbmesser mm	269
Abrollumfang mm	1770
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	600 / 190
Luftdruck bar	3,75
Gewicht kg	7,10
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	8,1
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	175
Querschnittsverhältnis	65
Commercial van mark	C
Profilsymmetrie	symetrické

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR200 ist ein Sommerreifen für den Einsatz auf Leicht-LKW und Transportern
- Seine zickzackförmigen umlaufenden Rillen mit horizontalen Lamellen garantieren eine sehr gute Haftung auf nasser und trockener Fahrbahn
- Die verstärkte Karkasse mit zwei Stahlgürteln bietet Schutz vor Verletzungen und ermöglicht hohe Tragfähigkeiten
- Seine besonders verschleißfeste Gummimischung sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer des Reifens
- Das variable Pitch-Design garantiert Fahrkomfort und eine geringe Geräuschemmission

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit

rechtlich zulässig, ausgeschlossen.