



Pneu 195 / 65 R 16 C, MR-W300
8 PR, 104 / 102 R, TL, 3PMSF
Mirage

Art-Nr.: 10165828

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 10165828 |
| Reifengröße | 195 / 65 R 16 C |
| R / D | Radiálne |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 104 / 102 R |
| PR | 8 |
| Profil | MR-W300 |
| Fabrikat | Mirage |
| Spezifikation | 3PMSF |
| Empf. Felge | 6J |
| zulässige Felge | 5.50J |
| Breite mm | 201 |
| Außendurchmesser mm | 660 |
| stat. Halbmesser mm | 305 |
| Abrollumfang mm | 2000 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 900 / 170 |
| Luftdruck bar | 4,75 |
| Gewicht kg | 11,40 |
| Rollwiderstand | D |
| Nasshaftung | D |
| Rollgeräusch DB | 73 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Stollenhöhe mm | 9,7 |
| Zulassung | ECE 117, ECE 54 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Nennbreite [mm] | 195 |
| Querschnittsverhältnis | 65 |
| Commercial van mark | C |
| Profilsymmetrie | symetrické |

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-W300 ist ein Winterreifen für den Einsatz auf Kleintransportern
- Sein Blockprofil mit 3 umlaufenden zickzackförmigen Rillen und vielen Lamellen bietet guten Grip auf nasser und kalter Fahrbahn sowie bei Eis und Schnee
- Seine Gummimischung sorgt für einen geringen Rollwiderstand
- Die verstärkte Karkasse bietet hohe Tragfähigkeiten und eine lange Lebensdauer

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.