



Informácie a označenia:

- Pneumatika RT 600 je špeciálne vyvinutá na používanie na lúkach a pasienkoch a na citlivých pôdach.
- Optimálna pre silážne rezačky na zber zeleného krmiva.
- Zaoblené ramená a zmenšená hĺbka profilu chráni trávnik.
- Veľká styčná plocha umožňuje vynikajúce flotačné vlastnosti.
- Zosilnená päťka jadra poskytuje vysokú nosnosť.

Pneu 900 / 60 R 32, Agrimax RT 600
181 A8 / 178 B, TL
BKT

Č. Tovar: 15727755

Technical Information:

Kód	15727755
Rozmer pneumatiky	900 / 60 R 32
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	181 A8 / 178 B
Dezén	Agrimax RT 600
Výrobca	BKT
Odporúč. disk	DW27B
prípustný disk	DW28B, DW30B
Šírka mm	896
Vonkajší priemer mm	1893
stat. priemer mm	841
Obvod valenia mm	5697
nosnosť kg pri km/h (1)	8250 / 40
nosnosť kg pri km/h (2)	7500 / 50
Tlak vzduchu bar	3,20
Hmotnosť kg	334,36
Výška dezénu mm	46,5
Počet zubov	21x2
Povolenie	ECE 106
Nominálna šírka [mm]	900
Pomer strán	60
Viazané na smer pohybu	Áno
symetrický profil	symetrické

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sú založené na technických údajoch výrobcu. Obsah nie je záväzný a slúži výlučne na informačné účely Spoločnosť Bohnenkamp s.r.o. nepreberá žiadnu záruku v súvislosti s týmito údajmi. Ručenie za akékoľvek priame alebo nepriame škody, požiadavky na odškodnenie, následné škody akéhokoľvek druhu a akéhokoľvek právneho dôvodu, ktoré vzniknú použitím uvedených informácií, je, pokiaľ to je právne prípustné, vylúčené.