Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Pneu 600 / 55 - 26.5, Forestar 644 III 20 PR, 172 A3 / 165 A8, TT, LS-2 Alliance

Art-Nr.: 10001488

Technische Daten:

Artikelnummer	10001488
Reifengröße	600 / 55 - 26.5
R / D	Diagonálne
TL / TT	TT
LI / SI	165 A8
PR	20
Profil	Forestar 644 III
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	LS-2
Empf. Felge	AG20.00
Breite mm	610
Außendurchmesser mm	1340
stat. Halbmesser mm	626.2
Abrollumfang mm	4113
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6300 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 40
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	195,80
Reifeninhalt 75% Liter	249.75
Stollenhöhe mm	51,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symetrické

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.