



Pneu VF 600 / 60 R 38, Agriflex 372 +  
168 D, TL, Steel Belted  
Alliance

**Art-Nr.: 10001576**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10001576
Reifengröße	VF 600 / 60 R 38
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	168 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW20B
zulässige Felge	DW21B, DW18L
Breite mm	587
Außendurchmesser mm	1685
stat. Halbmesser mm	763,6
Abrollumfang mm	4996
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	198,80
Reifeninhalt 75% Liter	427,05
Stollenhöhe mm	50,0
Stollenanzahl	22x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symetrické

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.