





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Ridemax FL 699 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Anhänger und Tankwagen, die vorrangig für Straßenfahrten eingesetzt werden.
- Seine All-Steel-Karkasse und die verstärkte Reifenwulst sorgen für eine gute Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer.
- Der Reifen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten, eine sehr gute Fahrkontolle und -komfort.
- Beim Einsatz im Feld bietet der Reifen ebenfalls eine sehr gute Performance.

Pneu 24 R 20.5, Ridemax FL 699 16 PR, 176 F, TL, All-Steel BKT

Art-Nr.: 15717300

Technische Daten:

Artikelnummer	15717300
Reifengröße	24 R 20.5
R/D	Radiálne
TL/TT	TL
LI/SI	176 F
PR	16
Profil	Ridemax FL 699
Fabrikat	BKT
Spezifikation	All-Steel
Empf. Felge	18.00
Breite mm	590
Außendurchmesser mm	1370
stat. Halbmesser mm	613
Abrollumfang mm	4165
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 80
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	192,99
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [Zoll]	24
Profilsymmetrie	symetrické

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp s.r.o. übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.