



Informácie a označenia:

- Dynamo MTR96 je pneumatika pre nákladné automobily na vlečnú nápravu a môže nahradiť tradičnú zdvojenú montáž pneumatík.
- Úzke drážky zabraňujú prílišnému zahriatiu pneumatiky a zaisťujú dobrú priľnavosť a bezpečnosť jazdy.
- Zatvorené rameno pneumatiky zaručuje pomalé a rovnomerné opotrebovanie.
- Cikcakové drážky zabraňujú vnikaniu malých kamienkov do behúňa a znižujú poškodenie pneumatiky.
- Mimoriadne široký behúň, konštrukcia ramien a špeciálna gumová zmes zaisťujú pneumatike dlhú životnosť.

Pneu 385 / 65 R 22.5, MTR96
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, Dynamo

Č. Tovar: 11666211

Technical Information:

Kód	11666211
Rozmer pneumatiky	385 / 65 R 22.5
R / D	Radiálne
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Dezén	MTR96
Výrobca	Dynamo
Špecifikácia	3PMSF
Odporúč. disk	11.75
prípustný disk	12.25
Šírka mm	389
Vonkajší priemer mm	1072
Obvod valenia mm	3248
nosnosť kg pri km/h (1)	4500 / 110
nosnosť kg pri km/h (2)	4250 / 120
Tlak vzduchu bar	9,00
Hmotnosť kg	68,67
Valivý odpor	C
Priľnavosť na mokrej vozovke	C
Hluk valenia dB	72
Úroveň hluku valenia	B
Výška dezénu mm	15,5
Povolenie	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nominálna šírka [mm]	385
Pomer strán	65
symetrický profil	symetrické